

# IP telefoontoestellen T41P zakentelefoon

## Elegante Zakentelefoon

De T41P is een SIP-telefoon met zeer veel faciliteiten voor het bedrijfsleven. Deze 3-lijns IP-telefoon is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak tot in de kleinste details, en voor het bieden van een uitstekende geluidskwaliteit en enorm veel visuele informatie. De T41P ondersteunt met haar programmeerbare toetsen enorme productiviteitsverhogende functies, en met behulp van standaard encryptie protocollen kan zeer veilig remote beheer en kunnen software-upgrades uitgevoerd worden.

### Kenmerken:

- 3 VoIP accounts
- Sneltoets speed dial, redial
- Doorverbinden, wachtstand, doorschakelen
- Oproep terugnemen, groep luisteren
- Wachtstand, mute, niet storen
- Oproeplogboek: gekozen/binnengekomen/gemiste/doorgeschakelde oproepen
- Interne 3-weg conferentie
- Direct IP call zonder SIP proxy
- Ring tone keuze/import/verwijderen
- Hotline, noodoproep
- Instellen datum en tijd handmatig of automatisch
- Dial plan, push XML, action URL

### Highlights:

- 2.7 inch 192x64-pixel grafisch verlicht LCD scherm
- LED indicatie voor oproepen en berichten
- 6 lijn toetsen t.b.v. maximaal 15 programmeerbare faciliteiten
- HD Voice: HD Handset, HD Speaker
- 4 programmeerbare soft-keys
- 5 facilitateitentoetsen: bericht message, headset, mute, redial, hands-free
- Handenvrij telefoneren
- Lokale telefoongids and XML/LDAP remote telefoongids
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP automatische voorzieningen
- Tweekleuren (rood of groen) LED's voor indicatie van de lijn status

### Extra kenmerken:

- Volledige ondersteuning van de Aeonix faciliteiten
- Integratie met Aeonix applicaties, inclusief Navigator, Attendant Console, Aeonix Dispatch Console, en Aeonix Contact Center
- Bezetlampen veld (BLF), BLF lijst
- Intercom, paging, muziek tijdens wachtstand
- Message waiting indicator (MWI)
- Anonieme oproep, oproepweigerig
- Synchronisatie niet storen en oproep doorschakelen
- conferentie, remote office
- Netwerk call logs
- Voice mail, oproep parkeren, call pickup
- Call recording

### Algemene kenmerken:

- 1xRJ9 (4P4C) handset poort / 1xRJ9 (4P4C) headset poort
- Standaard met 2 instelbare hoeken
- Externe universele AC Power adapter (optioneel): AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 2, 100 MHZ
- Stroomverbruik (PSU): 1.4-3.9W
- Geschikt voor wandmontage
- Afmetingen (BxDxH mm): 212x189x175
- Werking bij vochtigheidsgraad van 10~95%
- Werking bij temperatuur van -10 to 50°C



### Codecs en geluidskenmerken:

- Full-duplex handenvrij speakerphone met AEC
- Breedband codec: G.722
- Overige codecs: G.711, G.723, G.726, G.729AB, GSM
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

### Beheer:

- Zero-sp-touch
- Configuratie: via browser/telefoon/automatische instelling
- Ondersteuning voorziening voor serverredundantie

**TADICOM**<sup>®</sup>  
TELECOMMUNICATIONS