

IP telefoontoestellen T48G

Ultra elegante Gigabit IP telefoon

De T48G is de nieuwste innovatieve IP-telefoon in een snel veranderende wereld. Speciaal ontworpen voor zowel lokaal als internationaal gebruik door het bedrijfsleven, de industrie en handel. Het bevat een groot touch panel dat het overschakelen tussen verschillende schermen en applicaties snel, eenvoudig en gemakkelijk maakt. De HD-technologie van de T48G zorgt ervoor dat u steeds de indruk heeft dat u vrijwel face-to-face tegenover de persoon aan de andere kant van de lijn zit. De T48G is ook gebouwd voor Gigabit Ethernet en maakt zeer snelle afhandeling van gesprekken mogelijk. Met het aansluiten van accessoires, zoals een Bluetooth USB Dongle, bekabelde en draadloze headsets, geeft een meerwaarde aan dit toestel. Deze nieuwe IP-telefoon ondersteunt indrukwekkende productiviteitsverhogende functies. Hierdoor is het de natuurlijke en voor de hand liggende efficiency tool voor drukke managers en professionals.

Highlights:

- Revolutionair design
- HD geluid
- Dual-poort Gigabit Ethernet
- 7", 800 x 480-pixel touch screen met backlight
- Ingebouwde USB port, ondersteuning Bluetooth headset (d.m.v. USB Dongle)
- Maximaal 6 SIP accounts
- Geen labels nodig
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 0
- Headset, EHS ondersteuning
- Uitbreidingsmodules mogelijk
- Stand met 2 instelbare hoeken
- Geschikt voor wandmontage
- Ondersteuning van Aeonix' automatische voorzieningen mechanisme
- Ondersteuning van meer talen
- Uitgebreide SIP functionaliteiten (ESF) via Aeonix

Faciliteiten:

- 16 VoIP accounts
- Alle bekende telefoonfaciliteiten (doorverbinden, wachtstand enzovoorts)
- Vrij nummerplan, XML Browser, action URL/URI

Fysieke kenmerken:

- 1xRJ9 (4P4C) handset aansluiting
- 1XRJ12 (6P6C) EXT aansluiting: Ondersteunt maximaal 6 uitbreidingsmodules voor een bedienpost
- Externe universele AC adapter (optioneel): AC 100~240V input and DC 5V/2A output
- Stroomverbruik (PSU): 2.0-6.4W
- Stroomverbruik (PoE): 2.4-10.5W
- Afmetingen (B*D*H*T): 266mm*226mm*185mm*54mm
- Luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 ~ 95%
- Werkend bij temperaturen van 10 - 50 graden Celsius

Codecs and geluidsfaciliteiten:

- HD voice: HD handset, HD speaker
- Codecs: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) en SIP INFO
- Full-duplex handenvrij telefoneren m.b.v. AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Netwerk en beveiliging:

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPv6
- Ondersteuning call server redundantie
- NAT transverse: STUN mode
- Proxy mode en peer-to-peer SIP link mode
- IP toewijzing: statisch/DHCP/PPPoE
- HTTP/HTTPS web server
- Tijd and datum synchronisatie m.b.v. SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- SRTP for voice
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS certificaat beheer
- AES encryptie voor installatie file
- Authenticatie verwerking m.b.v. MD5/MD5-sess
- Open VPN, IEEE802.1X



Beheer:

- Configuratie: browser/telefoon/automatische koppeling
- Automatische koppeling via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS t.b.v. massa implementaties
- Automatische koppeling met PnP > Zero-sp-touch, TR-069
- Telefoonslot voor t.b.v. persoonlijke privacy bescherming
- Reset naar fabrieksinstellingen, reboot
- Exporteren systeem log

TADICOM[®]
TELECOMMUNICATIONS